

# Электронный дисплей и блок управления

Электронный дисплей и блок управления ELT-ANZ серии Modutronic используется для удаленного управления, контроля и работы всех отдельных устройств типа GP.

#### Преимущества:

- Индивидуальное использование благодаря модульной конструкции легкой в управлении с 24 подключенными регуляторами
- Может подключаться к последовательному интерфейсу через внешнюю контрольную станцию

#### Применение:

- Нефтеперегонные заводы
- Химическая и нефтехимическая промышленность
- Пищевая промышленность
- Фармацевтическая промышленность
- Производство пластмассы
- Водоочистительные заводы

## Технические характеристики

Тип ELT-ANZ

### Данные

■ Дисплей	LCD-дисплей с подсветкой, 2x16 знаков
■ Управление	навигация рабочего меню через клавиши
■ Макс. длина шины	100 м
■ Макс. кол-во регуляторов	24
■ Коммутационная способность	2 А/230 В, переключающий контакт для общей ошибки
■ Макс. сечение для соединения	2.5 мм <sup>2</sup> (питающая сеть); макс. 1.5 мм <sup>2</sup> (сигналы) штекерные разъемы
■ Потребление электроэнергии	макс. 5 ВА
■ Рабочее напряжение	230 В 50/60 Гц +/-10%
■ Класс IP защиты	IP 20, передняя панель IP 54
■ Размеры	96 x 96 x 119 мм (Ш x В x Д)
■ Объем поставки	Штыревой разъем, интерфейс шины, RS 232-интерфейс, беспотенциальное сигнальное реле для общей ошибки
■ Температура окружающей среды	0-40 °C



## Тип ELT-ANZ



Тип	Обозначение	Дисплей Язык	Арт. №
ELT-ANZ	Для регулятора ELT-GP	Немецкий язык	0611010
ELT-ANZ	Для регулятора ELT-GP	Английский язык	0611042