



Технические характеристики

Характеристики

■ Классификация	II 2G Ex e IIC Gb II 2D Ex tb IIIC Db
■ Директивы	EN 60079-7, -31; IEC 60079-7, -31; IEEE 515 + CSA 130-3
■ Допустимая температура окружающей среды	от -45 до 85 °С, EL-ECN-Ex от -45 до 85 °С, EL-ECL-Ex от -40 до 210 °С, EL-ECH-Ex
■ Сертификаты	IECEX IBE 12.0001U, 05ATEX1154U

EL-ECN-Ex:



EL-ECL-Ex:



EL-ECH-Ex:



Тип	Концевая капа	Клей	Подходит для	Артикул
EL-ECN-Ex	Силиконовая, прозрачная, с отметкой, Подтверждающей возможность Исползования во взрывоопасных зонах	Силиконовый клей „ЛТ“, 5 г тюбик, голубая резьбовая крышка, прозрачный клей	ELSR-N до 80 °С	0X81EN1
EL-ECL-Ex	Силиконовая, прозрачная, с отметкой, Подтверждающей возможность Исползования во взрывоопасных зонах	Силиконовый клей „ЛТ“, 5 г тюбик, голубая резьбовая крышка, прозрачный клей	ELSR-LS до 80 °С	0X81EL1
EL-ECH-Ex	Силиконовая, прозрачная, с отметкой, Подтверждающей возможность Исползования во взрывоопасных зонах	Силиконовый клей „ЛТ“, 5 г тюбик, голубая резьбовая крышка, прозрачный клей	ELSR-H до 210 °С	0X81EH1
EL-ECP-Ex	Силикон, красный, с тиснением Ex	Силиконовый клей „НТ“, 5 г тюбик, Резьбовая крышка красного цвета, клей красного цвета	ELP-PFA до 210 °С	0x81EP1

Все артикулы включают инструкцию по оконцовке.