



Техническая информация

Характеристики

- Допустимая температура окружающей среды от -60 до 100 °C

EL-ECN



EL-ECL



EL-ECW



EL-ECM



EL-ECMF



Тип	Концевая капа	Клей	Подходит для	Артикул
EL-ECN	Силиконовая, прозрачная	Силиконовый клей „LT“, 5 г тюбик, голубая резьбовая крышка, прозрачный клей	ELSR-N	09112N1
EL-ECL	Силиконовая, прозрачная	Силиконовый клей „LT“, 5 г тюбик, голубая резьбовая крышка, прозрачный клей	ELSR-LS	09112L1
EL-ECM	Силиконовая, прозрачная	Силиконовый клей „LT“, 5 г тюбик, голубая резьбовая крышка, прозрачный клейт	ELSR-M/R	09112M1
EL-ECMF	Силиконовая, прозрачная может контактировать с	Силиконовый клей „LT“, 5 г тюбик, голубая резьбовая крышка, прозрачный клей	ELSR-M-BF / AF	09112MF
EL-ECW	Силиконовая, прозрачная	Силиконовый клей „LT“, 5 г тюбик, голубая резьбовая крышка, прозрачный клейт	ELSR-W	09112W1

Все позиции включают инструкцию по концевой заделке.