

Пожаробезопасные тепловентиляторы серии FUH-C

Пожаробезопасные электрические тепловентиляторы серии FUH-C – это идеальное решение для больших помещений с временными требованиями к отоплению. Как и устройства серии FUH, нагреватели серии FUH-C предназначены для использования в опасных зонах с огнеопасной атмосферой газовых групп IIA, IIB или IIC.

ОСОБЕННОСТИ

Сертифицированы согласно требованиям директивы 94/9/EC ATEX и IECEx

Настенный или напольный монтаж

Защита от превышения температуры

Регулируемое крепление для вертикального направления потока

Оptionальный настенный кронштейн, обеспечивающий поток в поперечном направлении



ТИПИЧНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Нефтеперерабатывающие заводы

Нефтехимические заводы


Угольные шахты

Морские платформы

Артиллерийские склады

Станции очистки сточных вод

Склады лакокрасочных изделий

Сертификация	Сертификат ATEX  II 2 G Сертификаты IECEx и ATEX для Ex'de' IIC T3
Корпус	Погружной нагреватель – низкоуглеродистая сталь с порошковым покрытием
Элемент	Ребристого типа; состоит из проволоки высокого сопротивления (никелево-хромовый сплав 80/20), запрессованной в изолирующий порошок из оксида магния высокой чистоты и заключенной в коррозионно-стойкий кожух из сплава инколой 800
Средства управления	Компания EXHEAT предлагает 3-фазный изолирующий регулятор, безопасный контактор, контактор управления и встроенный комнатный терморегулятор
Номинальная мощность	Однофазное устройство мощностью 3 кВт подключается непосредственно к соответствующему источнику питания Для трехфазных устройств мощностью 6 кВт требуются отдельные средства управления Компания EXHEAT предлагает опциональные средства управления со встроенным комнатным терморегулятором
Номинальная мощность	Нагреватель: IP65 Регулятор: IP65/66/67